

ANEXO

| <i>POSICIÓN ARANCELARIA NCM</i> | <i>DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA</i> | <i>CRITERIO DE CLASIFICA- CIÓN N°</i> | <i>EXPEDIENTE N°</i> |
|---|--|---|---------------------------------------|
| 9705.10.00 | Vehículo automóvil de carrera, marca Toyota, modelo Célica ST185, chasis número JT164STJ500015421, fabricado en el año 1992, provisto de motor marca Toyota, s/n, de 300 HP de potencia y aproximadamente 1.998 cm ³ de cilindrada, de interés histórico por haber sido conducido -entre otros- por los pilotos: Juha Kankkunen en el Rally de Nueva Zelanda en 1994 (2do. lugar en su categoría), Andrea Aghini en el Rally de San Remo (campeón italiano), Francois Chatriot en el Rally Internacional Du Touquet en 1994 (1er. puesto en su categoría), Markku Alen en el Rally Boucles de Spa (2do. lugar en su categoría). | 41/25 | EX-2024-04528175- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA |
| 9705.10.00 | Vehículo automóvil de carrera, marca Toyota, modelo Célica GT4ST165, chasis número JT1LST16500003007, fabricado en el año 1989, provisto de motor marca Toyota, número 3SGTE3007, de 300 HP de potencia y aproximadamente 1.998 cm ³ de cilindrada, de interés histórico por haber sido conducido por los pilotos Juha Kankkunen en el Rally de Australia en 1989 (1er. puesto en su categoría) y Carlos Sainz en el Rally de Argentina en 1990 (2do. puesto en su categoría) y en 1991. | 42/25 | EX-2024-04497725- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA |
| 4901.99.00 | Manufactura compuesta, conformada por un libro en idioma español, de tapa blanda y 72 páginas impresas a color, titulado "La Scaloneta" (ISBN: 978-987-815-166-3), que presenta a continuación de su cubierta posterior -unida mediante cintas adhesivas-, una caja de iguales dimensiones donde se aloja un rompecabezas de 300 piezas de cartón que forman una figura de aproximadamente 35 cm x 50 cm. | 43/25 | EX-2023-01651082- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA |
| 2106.90.90 | Preparación alimenticia en polvo, constituida por aceite de palma (50 % en peso) y suero de queso (43,46 % en peso), con el agregado de emulsificantes, antioxidantes y aromatizantes; presentada en bolsa de 25 kg. | 44/25 | EX-2024-04442913- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA |

| | | | |
|------------|---|-------|---------------------------------------|
| 3923.50.00 | Manufactura compuesta, constituida por un tapón con pico vertedor extensible, fabricado en polietileno de baja densidad (LDPE), y un obturador del tipo "snap" -mismo material- que se presenta insertado en una tapa roscada de aluminio; de los tipos utilizados para cerrar botellas. | 45/25 | EX-2024-03115499- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA |
| 8525.89.13 | Cámara de televisión, térmica, con sensor de imagen tipo CMOS y lente de 3,6 mm, de (2.304 x 1.296) píxeles activos y 4 megapíxeles de definición de imagen, sensible a intensidades de iluminación superiores o iguales a 0,01 lux, alojada en un gabinete metálico que oficia de protección ante igniciones. | 46/25 | EX-2024-02670944- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA |
| 4011.10.00 | Neumático (llanta neumática) nuevo de caucho, radial, de ancho seccional igual a 265 mm y diámetro total de 775,2 mm, para llanta de diámetro igual a 457,2 mm (18"); de los tipos utilizados en vehículos automóviles. | 47/25 | EX-2025-00891822- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA |
| 1404.90.90 | Mezcla de cáscaras trituradas y fibras, de coco (aproximadamente 51% en peso); caucho sintético (aproximadamente 40% en peso) y corcho natural (aproximadamente 9% en peso); de granulometría heterogénea; de los tipos utilizados como relleno en campos de portivos de césped sintético. | 48/25 | EX-2024-04525345- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA |
| 8703.22.10 | Vehículo automóvil de cinco puertas, del tipo SUV, con capacidad para el transporte de cinco personas incluido el conductor, propulsado con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, con cuatro cilindros sobrealimentados con turbo, con una cilindrada de 1.333 cm ³ y 140 CV de potencia, acoplado a un sistema eléctrico de asistencia (BSG - Belt Start Generator) encargado de aportar hasta 6 Nm de torque adicional a bajas revoluciones y de arrancar el motor principal en el modo "start-stop", realizando la carga de los acumuladores eléctricos -uno de arranque y uno adicional para asistir al sistema BSG- en los instantes de desaceleración; denominado vehículo micro-híbrido (mild-hybrid). | 49/25 | EX-2025-00394939- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA |
| 8427.20.90 | Carretilla autopropulsada sobre neumáticos, con capacidad de carga de 3.200 kg y altura máxima de elevación de 6,90 m, equipada con motor diésel y pluma hidráulica, telescópica, provista de horquillas para elevación, manipulación y apilado, de cargas. | 50/25 | EX-2024-00319949- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA |

ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
“2025 - AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA”

Hoja Adicional de Firmas Informe gráfico

Número:

Referencia: Anexo - RG DGA Criterios de clasificación Nros. 41-50

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.