

ANEXO

POSICIÓN ARANCELARIA NCM	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	CRITERIO DE CLASIFICA- CIÓN N°	EXPEDIENTE N°
8516.29.00	Aparato eléctrico diseñado para la climatización de espacios, portátil, que opera con una tensión de alimentación de 220 Vca, constituido por: resistencia calentadora de 2.000 W de potencia, ventilador de tres velocidades, bomba, depósito para agua de 6 l de capacidad, panel a humectar del tipo panal de abejas y tuberías de interconexión, todo ello alojado en un gabinete cuyas dimensiones son (270 x 300 x 600) mm (largo x ancho x alto), provisto de ruedas para su traslado, que incorpora: rejillas para el direccionamiento del aire -una horizontal con ajuste manual de posición y otra vertical, con movimientos laterales, accionada desde el panel de control-, en el frente; pantalla táctil para su control y mando, en su parte superior; e interruptor de encendido/apagado, en su parte posterior; presentado conjuntamente con su correspondiente control remoto para su mando a distancia.	51/25	EX-2025-00451770- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8537.10.90	Aparato para control y mando de electroválvulas en sistemas de riego, para una tensión de alimentación de 24 Vcc y una corriente máxima de 0,9 A, conformado por un gabinete de plástico que incorpora: pantalla de visualización, de cristal líquido; conmutador e interruptores, para seleccionar las distintas opciones de configuración y funcionamiento; bornera para conexión de sensores y electroválvulas; y acumulador eléctrico de litio, de tensión igual a 3 V.	52/25	EX-2025-00424189- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8427.20.90	Carretilla autopropulsada, con una velocidad máxima igual a 6 km/h, destinada a elevar hasta dos personas, provista de motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel), de 45 CV de potencia; pluma articulada de accionamiento hidráulico, de altura máxima desplegada igual a 15,65 m; y plataforma -con barandas- con capacidad de carga nominal igual a 230 kg, para las personas.	53/25	EX-2024-00320133- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA

8427.20.90	Carretilla autopropulsada sobre neumáticos, equipada con motor diésel, con capacidad de carga igual a 4 t y altura máxima de elevación de 16,7 m, provista de dispositivo hidráulico de elevación, telescópico, que incorpora horquillas para elevación, manipulación y apilado, de cargas.	54/25	EX-2024-02271435- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
3924.10.00	Jarra térmica de plástico, para servicio de mesa, de capacidad igual a 1,2 l, conformada por tres capas: una interna de policarbonato, una intermedia (aislante) de espuma de poliuretano y una externa de copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno; con tapa a rosca del mismo material, provista de válvula vertedora.	55/25	EX-2025-00614755- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
3926.90.90	Manufactura de poli(cloruro de vinilo), de forma rectangular, de (60 x 20) cm, con relieves decorativos en una de sus caras, troquelada formando tiras de 2 cm de ancho, las que una vez removidas son utilizadas para decorar calzados.	56/25	EX-2025-00322245- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8205.51.00	Conjunto de herramientas de mano, de acero inoxidable, destinado a la estética corporal, principalmente a la extracción de comedones del rostro, constituido por: extractor de doble punta, de 12,4 cm de largo, con un extremo circular y el otro tipo cuchara; extractor de doble punta, de 12,1 cm de largo, con un extremo triangular y el otro tipo gancho; extractor de doble punta, de 11,9 cm de largo, con un extremo circular y el otro tipo aguja; y extractor de doble punta, de 12,5 cm de largo, con un extremo ovalado y el otro tipo aguja; todo ello acondicionado en un estuche para la venta al por menor.	57/25	EX-2024-03384907- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
5603.94.10	Tela sin tejer, constituida por fibras discontinuas de poliéster consolidadas térmicamente, recubierta en una de sus caras con una lámina de poliéster metalizada, de peso igual a 525 g/m2, presentada en rollo; de los tipos utilizados en paredes o cielorrasos como aislante térmico o acústico.	58/25	EX-2024-03616838- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
9004.90.90	Máscara para protección ocular y facial durante operaciones de soldado, provista de visor basado en dispositivo de cristal líquido (LCD), con panel de células fotovoltaicas, sensores fotoeléctricos, acumulador eléctrico y controlador de retardo de transparencia, incorporados; dispositivo para control de nivel de opacidad y arnés regulable de sujeción craneal.	59/25	EX-2024-03704207- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA

5808.90.00	Pompón ornamental, confeccionado con fibras discontinuas de poliéster sujetas por el centro y erizadas en todas las direcciones formando una esfera, presentado en bolsa de 500 unidades o 1.000 unidades.	60/25	EX-2025-00511845- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
3004.90.69	Medicamento de uso veterinario, dosificado y acondicionado para la venta al por menor en jeringa de 100 ml de capacidad, que contiene omeprazol y bicarbonato de sodio como principios activos; de los tipos utilizados en equinos para el tratamiento y la prevención de úlceras gástricas.	61/25	EX-2025-01212299- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
3105.90.90	Abono líquido para el tratamiento de semillas, que contiene potasio y nitrógeno como elementos fertilizantes, extracto húmico y micronutrientes (boro, cobalto, manganeso y molibdeno); presentado en envase de 1.000 l.	62/25	EX-2024-00758005- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA



AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
“2025 - AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA”

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Anexo - RG DGA Criterios de clasificacion Nros. 51-25 al 62-25

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.